

Vaasan kaupunki
Rakennus- ja ympäristölautakunta
PL 3
(Kirkkopuistikko 26)
65101 Vaasa

Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen
lupapäätös (**ympäristölupapäätös**)
Päätös on annettu tiedoksi
24.6.2025 (kokouspäivä 18.6.2025 § 38)

Asia

Wärtsilä Finland Oy hakee ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa rakennusten purkujätteiden laitosmaista käsittelyä ja välivarastointia varten. Toiminnalle haetaan aloituslupaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Luvan hakija

Wärtsilä Finland Oy
Teollisuuskatu 1
65170 Vaasa

Toiminta ja sijainti

Wärtsilän teollisuusalueella Onkilahdessa puretaan kolme teollisuusrakennusta, joista syntyvät hyötykäyttökelpoiset betoni- ja tiilijätteet murskataan ja syntyvä murske varastoidaan myöhempää käyttöä varten laitosalueella. Jätteet käsitellään ja välivarastoidaan osoitteessa Järvikatu 2-4, kiinteistöllä 905-4-77-6.

Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta

Toiminnalle tarvitaan ympäristölupa ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohtien 7e ja 13f nojalla (yli 50 päivää toimiva murskaamo, ammattimainen tai laitospäinen jätteen käsittely). Ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n 1 momentin kohtien 6b ja 12b sekä ympäristönsuojelulain 34 §:n mukaan lupa-asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristönsuojeluun liittyvät luvat ja päätökset

Toiminnalla ei ole aikaisempaa ympäristölupaa. Teollisuusalueen rakennusten purkamiseen on haettu purkulupaa rakennusvalvontaviranomaiselta ja lupa on myönnetty rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 14.5.2025.

Alueen kaavoitustilanne ja ympäristö

Alueella on voimassa 9.5.2025 lainvoimaiseksi tullut asemakaava numero 1125, jossa toiminnan sijoitusalue on osoitettu asuinalueeksi. Aiemmassa kaavassa nro 939 alue on osoitettu teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TT). Rakennusten purkaminen on edellytys asuinalueen toteutumiselle.

Alue rajoittuu Pitkänkadun ja Järvikadun väliin. Pohjoisessa on kaupungin puisto/virkistysalue, idässä asuinrakennusten ja rivitalojen korttelialue (ak0629), lännessä ja vesistö (Onkilahti). Eteläosassa tehdasalue jatkuu, osa rakennuksista puretaan myöhemmin, osa rakennuksista on suojeltuja.

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 80 metrin etäisyydellä murskausalueen rajasta ja sijoituspaikasta ja noin 140 metrin etäisyydellä välivarastointialueesta. Murskauspai-
kasta on 130 metriä ja välivarastoalueesta vähimmillään 120 metriä Onkilahden rantaviivaan.

Vaasan yleiskaavassa 2040 alueen merkintä on selvitysalue. Selvitysalueen tuleva käyttö ratkaistaan asemakaavassa.

Toiminta ei sijaitse pohjavesialueella eikä sellaisen läheisyydessä.

TOIMINNAN KUVAUS

Käsiteltävät materiaalit

Teollisuusalueelta purettavista rakennuksista muodostuu lupahakemuksen mukaan yhteensä noin 48 000 tonnia hyötykäytettävää betoni- ja tiilimursketta. Syntyvä murske täyttää asetuksessa 843/2017 määritellyt vaatimukset hyötykäyttökelpoisuudelle.

Muut purkumateriaalit, kuten suuria pitoisuuksia haitta-aineita sisältävä betoni ja tiili, puu, kipsi ja muu rakennusjäte, kattohuopa, lasi, villa ja metalli toimitetaan materiaalina tai energiana hyödynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi laitoksille, joilla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä.

Toiminnan järjestäminen

Wärtsilän teollisuusalueella Vaasan Onkilahdessa osoitteessa Järvikatu puretaan rakennukset BV101, BV105 ja BV106. Purkuvaiheessa syntyvä betoni- ja tiilijäte murskataan alueella siirrettävän murskaimen avulla. Murskattava betoni- ja tiilijäte on ns. MARA-kelpoista jätettä, jota on tarkoitus läjittää välivarastointiin alueelle myöhempää käyttöä varten. Välivarastoinnin kesto tulee olemaan 1-3 vuotta. Syntyvän murskeen suunniteltu käyttötarkoitus on liikennealueiden ja paikoitusalueiden rakennekerrokset.

Toiminnanharjoittaja on tarkentanut arviotaan murskauspäivien määrästä 2.6.2025. Murskaamisen kesto on arviolta 50 päivää. Työ on tarkoitus aloittaa kesäkuun 2025 lopussa ja purku-urakan arvioitu valmistumisajankohta on 10.12.2025. Purkumateriaalia murskataan arkisin klo 8-18 välillä.

Syntyvä betoni- ja tiilijäte kuljetetaan laitosalueella kuorma-autoilla tai mahdollisesti dumppereilla.

Yleisesti kohteessa kaikki purkutyö suoritetaan lajittelevana purkuna. Purku aloitetaan ja purkumateriaali lajitellaan. Ensin puretaan ja lajitellaan kaikki, joka voidaan purkaa käsin esim. puu, rauta, elektroniikka, kipsi ja muovi. Sen jälkeen puretaan runko. Materiaalit pidetään erillään ja tässä vaiheessa lajitellaan myös hyödynnettävissä oleva betoni erilleen mahdollisesta saastuneesta betonista. Sisäpurkuvaiheessa kohteessa suoritetaan asbesti- ja haitta-aineiden purkutyöt.

Kierrätykseen soveltuva purkubetoni esikäsitellään purkupaikalla pulveroijalla. Puretut betonit pulveroidaan noin 0-300 mm raekokoon, tällöin palat mahtuvat murskaimeen ja saadaan pisimmät raudat pois.

Itse murskaus tai betonin toinen käsittely tehdään iskupalkkimurskaimella. Murske syötetään kaivinkoneen avulla ja murskauksen aikana materiaali kastellaan vedellä pölyn leviämisen estämiseksi. Lisäksi loput raudanpalat erotetaan betonista magneetilla.

Tässä vaiheessa betonista otetaan näytteitä ja näytteet lähetetään analyysia varten laboratorioon. Näytteenotto tehdään, jotta varmistettaisiin, että betonimurske täyttää kierrätykselle asetetut vaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017). Näytteenoton suunnittelu ja toteutus on asetuksen mukaan tehtävä SFS-EN 14899 standardin pohjalta. Mursketta säilytetään analyysitulosten valmistumisen ajan murskauspai-
kalla, korkeintaan 1 kuukauden ajan.

Murskauspaiikalta murske kuljetetaan laitosalueella sijaitsevalle varastointipaikalle, jossa mursketta välivarastoidaan korkeintaan 3 vuoden ajan ennen hyödyntämistä. Jätteen hyötykäyttö toteutetaan MARA-menettelyn mukaisesti.

Ympäristöhakemuksen liitteenä on toimitettu jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma, joka sisältää myös tiedot purkumateriaalien laadunvarmistuksesta.

Käsiteltävien jätteiden varastointi

Puretut, hyötykäyttöön murskattavat materiaalit varastoidaan purkualueella, kunnes analyysitulokset ovat valmistuneet. Varastoinnin pituus analyysien ajan on korkeintaan 1 kuukausi.

Murskatut ja analysoidut materiaalit varastoidaan erikseen määritellyllä läjitysalueella. Läjitysalueen nurkkapisteet merkitään maastoon. Läjitysalueen ala on n. 2000 m² ja korkeus n. 10 m. Mursketta varastoidaan korkeintaan 3 vuotta.

Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen

Toiminnasta aiheutuu materiaalin siirtojen yhteydessä kaivinkoneista, pyöräkuormaajista, maansiirtoautoista ja murskaimesta syntyvää ääntä sekä pölypäästöjä.

Yksittäisistä melulähteistä merkittävin on murskain. Murskausta suoritetaan ainoastaan arkipäivisin klo 8-18 välillä. Lupahakemuksen liitteenä ei ole esitetty melumallinnusta. Hakijan mukaan käytössä on tavallista hiljaisempi murskaintyyppi.

Kohteeseen valittu purku-urakoitsija suorittaa alueella seuraavia tarkkailutoimenpiteitä ja dokumentointia:

- purettavan jätteen määrän ja laaduntarkkailu aistinvaraisesti (lajitteleva purku)
- koneiden kunnon ja öljyvuotojen tarkkailu sekä öljyvuotojen ennaltaehkäisy, koneiden huolto
- koneiden öljyvuotojen jälkihoito
- muut mahdolliset poikkeus- ja onnettomuustilanteet ja korjaavat toimenpiteet
- alueen siisteyden tarkkailu, mahdollisten roskien kerääminen pois, ettei tuuli levitä ympäristöön
- Pölyämisen seuranta ja tarvittaessa pölyämisen hallinta mm. kastelu
- läjitettäväksi tarkoitetun Bem III -luokan betonijätteen analysointi liukoisuustestein

Haitta-aineiden leviämistä ympäristöön voidaan vähentää estämällä alueen hulevesien valuminen sadevesi- tai jätevesiviemäriin.

Toiminnassa syntyvät jätteet

Purkutoiminnassa syntyy kierrätyskelpoisia jättejakeita, muun muassa puu, betoni ja tiili, metalli, bitumihuopa, lasi, eristevilla ja rakennussekajäte. Lisäksi purun yhteydessä voi esiintyä vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita, kestopuuta, pilaantuneita maa-aineksia sekä asebestijätettä.

Paras käyttökelpoinen tekniikka ja ympäristön kannalta paras käytäntö

Suunniteltu purkumateriaalin käsittely, välivarastointi ja myöhempi hyödyntäminen edesauttavat jätteen hyötykäyttöä lähellä sen syntypaikkaa vähentäen louhitun kiviaineksen ja materiaalien kuljetuksen tarvetta. Jätteen laatu on mahdollisuuksien mukaan selvitetty etukäteen ja hyödyntäminen tapahtuu suunnitelmallisesti. Jätteen laatua valvotaan työn kuluessa tehtävin haitta-ainemäärytyksin ennen sen hyödyntämistä.

Käytettävä murskain edustaa tekniikaltaan hiljaisinta tyyppiä sekä sen on varustettu kastelujärjestelmällä.

ASIAN KÄSITTELY

Hakemuksen vireille tulo

Ympäristölupahakemus on tullut vireille 25.3.2025 saapuneella hakemuksella.

Hakemuksen vireille tulosta tiedottaminen

Ympäristölupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettu kirjeitse laitoksen naapurikiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä Vaasan kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 2.4.–11.5.2025.

Hakemuksesta pyydetty lausunnot

Ympäristölupahakemuksesta on pyydetty lausunto Vaasan kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta.

Terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa todetaan, että pölyämistä on ehkäistävä kastelemalla tai suolaamalla. Toiminnan aiheuttama melu ei saa ylittää asuinhuoneistoissa kello 7-22 keskiäänitasoa 35 dB.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toteaa lausunnossaan:

- Toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia tulee pyrkiä estämään mm. kastelun ja meluntorjunnan avulla
- Jos laadunvalvontatulosten perusteella tuotetaan eri mara-kohteisiin (esim. väylät ja kenttärakenteet) soveltuvaa mursketta, tulee eri laatuiset murskeet varastoida eri kasoissa ja selvästi merkittynä
- Ilmoitukset jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa sekä pilaantuneiden maiden kunnostuksista tulee tehdä ELY-keskukselle ensisijaisesti aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa
- toiminnanharjoittajan tulee täydentää lupahakemusta tiedoilla asetettavasta vakuudesta ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle.

Muistutukset ja mielipiteet

Ympäristölupahakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä.

Hakijan vastine

Hakija on täydentänyt hakemustaan ELY-keskuksen lausuntoon perustuen esityksellä toiminnalle asetettavasta vakuudesta lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Hakijan esitys vakuuden määrästä on 5000 €.

Tarkastuskäynnit

Alueelle ei ole tehty tarkastuskäyntiä lupavalmisteluun aikana.

RATKAISU

Rakennus- ja ympäristölautakunta on tutkinut lupahakemuksen ja ympäristöluvan myöntämisedellytykset sekä päättää myöntää Wärtsilä Finland Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan jätteen käsittelylle ja välivarastoinnille Vaasan kaupungissa osoitteessa Järvikatu 2-4, kiinteistöllä 905-4-77-6 edellyttäen, että seuraavia luvan myöntämisen edellytysten varmistamiseksi sekä toiminnan valvonnan kannalta tarpeellisia lupamääräyksiä noudatetaan.

Vastaus annettuihin lausuntoihin

Terveystieteiden tutkimuskeskuksen lausunto on huomioitu lupaehdoissa 3, 5 ja 10

ELY-keskuksen lausunto on huomioitu lupaehdoissa 3, 5, 6

Lupamääräykset

Käsiteltävät jätteet

1. Alueella saa käsitellä ja välivarastoida hakijan hallitsemalta teollisuusalueelta peräisin olevaa betonia ja tiiltä (jäteluokat 17 01 01, 17 01 02) yhteensä enintään 48 000 tonnia. Mikäli betonin ja tiilen seassa on raudoitusteräksen ohella merkittäviä määriä muita materiaaleja, on kyseinen erä jätettävä murskaamatta ja toimitettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätteen vastaanotto on sallittu. (YSL 49, 52, 58 §, JL 12, 13, 29 §, JA 4 §)

Vastaanotto ja käsittely

2. Hyötykäyttökelpoinen betoni ja tiili on rakennusten purkuvaiheessa pidettävä erillään muusta purkujätteestä hyödyntäen rakennusten ennakkokartoituksesta saatuja ja purkamisen aikana tarkennettuja pilaantuneisuustietoja, eikä muunlaista materiaalia tule siirtää murskaimelle. (YSL 49, 52 §, JL 15 §)
3. Jättemateriaalia on käsiteltävä hallitusti siten, ettei sitä leviä ympäristöön eikä sen välivarastointi aiheuta pölyämistä tai roskaantumista eikä valumia maaperään tai vesistöön. Kuormat on tarvittaessa peitettävä tai kastettava pölyämisen estämiseksi. (YSL 49, 52 §, JL 13 §, NaapL 17 §)
4. Yksittäisen jäte-erän varastointiaika on korkeintaan 3 vuotta. (YSL 52 §, VNA 331/2013 3 §, JäteL 12 §)
5. Murskausta ja muuta voimakasta melua aiheuttavaa työtä, kuten iskuvasarointia saa suorittaa arkisin kello 8-18. Toiminnan aiheuttama melutaso ei saa ylittää asumiseen käytettävillä alueilla keskiäänitason 55 dB. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, sallittu äänenpainetaso on 50 dB. (YSL 52 §, NaapL 17 §, VNp 993/1992 2, 4 §)
6. Jättemateriaaleja on käsiteltävä eriin jaoteltuina siten, että kunkin erän hyötykäyttökelpoisuudesta voidaan varmistua murskatusta jätteestä tehtävin analyysien. Alueella varastoitavan ja myöhemmin maanrakennuksessa hyödynnettävän betoni- ja tiilijätteen tulee täyttää asetuksen 843/2017 vaatimukset. Varastoauomoihin ei saa läjittää muunlaista jätettä. (YSL 49, 52 §, JL 12, 15 §)
7. Tarvittavat polttoaineet on varastoitava kaksoisvaipallisissa tai valuma-altaallisissa polttoainesäiliöissä. Alueella on pidettävä saatavilla imeytysmateriaalia ja työkaluja mahdollisten vuotovahinkojen rajoittamiseksi. (YSL 52 §)

8. Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava ja säilytettävä toisistaan erillään. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on toimitettava hyödynnettäviksi. (YSL 58 §, JL 8, 13, 15 §, JA 12 §)

Seuranta ja raportointi

9. Toiminnalle on nimettävä riittävän ammattitaitoinen vastuhenkilö, joka vastaa toimintojen valvonnasta ja tarkkailusta. Vastuuhenkilön yhteystiedot on ilmoitettava Vaasan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tiedot on tarvittaessa päivitettävä. (YSL 62 §, JL 141 §)
10. Toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä ja hulevesien kulkeutumista on seurattava päivittäin. (YSL 6-7 §, 62 §)
11. Käsitellyistä jättemateriaaleista on pidettävä kirjanpitoa. Kirjanpidosta tulee ilmetä vähintään käsiteltyjen jätteiden laatu ja määrä, niiden sijainti sekä vuodenvaihteen varastotilanne. Kirjanpitotietojen tulee olla lupaviranomaisen saatavilla. Purkujätteiden ja vaarallisten jätteiden siirrosta pois alueelta on laadittava jätelain 121 § mukainen siirtoasiakirja. (YSL 58 §, JL 118, 119, 121, 122 §, JA 22 §)
12. Toiminnanharjoittajan tulee tarvittaessa päivittää jätteiden käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämisestä laadittua suunnitelmaa ja siihen liittyvää ohjeistusta. (JL 120 §, JA 25 §)
13. Toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista, toiminnan lopettamisesta sekä toiminnasta aiheutuneista poikkeuksellisista päästöistä on viipymättä ilmoitettava Vaasan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 29, 52, 62, 94, 170 §, YSA 20 §, JA 13 §)

Vakuus

14. Hakijan tulee asettaa ennen tämän päätöksen mukaisen toiminnan aloittamista 30 000 euron suuruinen vakuus rakennus- ja ympäristölautakunnan eduksi ympäristönsuojelulain 61 §:n edellyttämällä tavalla. Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Vakuuden tulee olla voimassa toistaiseksi. (YSL 59-61 §)

Luvan myöntämisen perustelut

Yleiset perustelut

Wärtsilä Finland Oy:n kiinteistöllä 905-4-77-6 sijaitseva jätteen käsittely ja varastointi voidaan toteuttaa ympäristölupahakemuksen mukaisesti ilman, että toiminnasta aiheutuu yksin tai yhdessä muiden alueella sijaitsevien toimintojen kanssa ympäristöhaittoja tai naapureille kohtuutonta häiriötä, mikäli toiminta toteutetaan tämän päätöksen mukaisesti (NaapL 17 §). Toiminta täyttää tällöin myös muut ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa toiminnalle asetetut vaatimukset (YSL 48 ja 49 §, JL 8 ja 13 §). Toiminnalle ei ole kaavoituksen asettamia esteitä.

Lupamääräysten perustelut

Toimintaa on harjoitettava lupahakemuksessa kuvatulla tavalla. Jätteen käsittelyä tai hyödyntämistä koskeva lupa voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen käsittelyyn tai hyödyntämiseen. Käsiteltävien jätteiden laatua on valvottava. Murskata ja välivarastoida saa ainoastaan hyödyntämiskelpoista jätettä. (lupamääräys 1)

Jätteen lajittelu ja laaduntarkkailu ovat tarpeen sen hyödyntämiskelpoisuuden varmistamiseksi. (lupamääräys 2)

Jätteen haltijan on käsiteltävä jätettä huolellisesti. Toiminnasta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista, terveyshaittaa tai maisemallista haittaa. (lupamääräys 3)

Yli kolme vuotta kestävä jäte-erän varastoinnin ei katsota olevan välivarastointia, vaikka tuleva hyödyntämiskohde olisi tiedossa. (lupamääräys 4)

Meluisen työn ajallinen rajoitus ja keskiäänitason rajoitus ovat tarpeen asuinalueilla koettavien meluhaittojen rajoittamiseksi. (lupamääräys 5)

Jättemateriaalista tehtävät analyysit ovat tarpeen jätteen hyödyntämiskelpoisuudesta varmistumiseksi ja haitta-aineiden määrän kontrolloimiseksi. (lupamääräys 6)

Toiminnassa tulee varautua vuotovahinkojen ennalta ehkäisemiseen ja niiden leviämisen rajoittamiseen. (lupamääräys 7)

Syntyvien jätteiden käsittelyssä on noudatettava jätehierarkiaa. (lupamääräys 8)

Jätteen käsittelytoiminnalla tulee olla vastaava hoitaja, joka huolehtii käsittelyalueen ja käytettävän laitteiston kunnossapidosta sekä toiminnan tarkkailusta. (lupamääräys 9)

Ympäristöhaittojen estäminen edellyttää päivittäistä seurantaa työmaalla. (lupamääräys 10)

Materiaalikirjanpito on tarpeen valvonnan toteuttamiseksi. Jätettä saa luovuttaa ainoastaan jätehuoltorekisteriin merkitylle jätteen kuljettajalle tai laitokselle, jolla on lupa vastaanottaa kyseessä olevaa jätettä. (lupamääräys 11)

Jätteen käsittelyn seurantaa ja tarkkailua koskeva suunnitelma on päivitettävä, mikäli toiminnassa tapahtuu muutoksia tai se on tarpeen ympäristöhaittojen ennalta ehkäisemiseksi. (lupamääräys 12)

Toiminnan muutoksista ja lopettamisesta sekä häiriötilanteista ilmoittaminen on tarpeen mahdollisten ympäristö- ja terveysriskien arvioimiseksi sekä tarvittavien toimenpiteiden määrittelemiseksi. (lupamääräys 13)

Asetettava vakuus turvaa välttämättömät jätehuoltoon, seurantaan, tarkkailuun ja toiminnan lopettamiseen liittyvät toimenpiteet. Vakuuden suuruus on suhteutettu toiminnan laajuuteen. (lupamääräys 14)

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (YSL) 6-8, 16, 20, 27, 29, 34-35, 42-44, 48-49, 51-53, 58-62, 87, 94, 170, 199 §

Ympäristönsuojeluasetus (YSA) 2, 11, 13-15, 20 §, 29 §

Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL) 17 §

Jätelaki (JL) 2, 6, 8, 12-13, 15, 118-122, 141 §

Jäteasetus (JA) 4, 12-13, 22, 25 §

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (331/2017) 3 §

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2, 4 §

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminta muuttuu olennaisesti, tulee sille hakea ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupa. Toimintaa ei saa tällöin muutettuna jatkaa ennen kuin siihen myönnetty lupa on saanut lain voiman, ellei ympäristönsuojelulain 199 §:stä muuta johdu.

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän lupapäätöksen määräyksiä ankarampia tai lupapäätöksestä poikkeavia säännöksiä päätöksen voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta tämän päätöksen estämättä noudatettava.

PÄÄTÖKSEN NOUDATTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Rakennus- ja ympäristölautakunta määrää luvan hakijan pyynnöstä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa 5 000 euron hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle.

Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen toimeenpanon.

Päätöksen perustelut

Hakija perustelee aloituslupaa sillä, että murskaus- ja välivarastointitoiminnasta ei aiheudu sellaista pysyvää haittaa ympäristölle, jota ei olisi mahdollista palauttaa ennalleen.

Toiminnan aloittaminen ei aiheuta sellaisia haitallisia muutoksia, jotka tekisivät muutoksenhaun hyödyttömäksi. Toiminnan ympäristövaikutukset ovat luonteeltaan sellaisia, joita voidaan tehokkaasti estää lupamääräyksillä. Mikäli murskattujen materiaalien hyödyntäminen tai varastointi ei tapahdu suunnitellusti laitosalueella, voidaan ne hyödyntää muualla tai loppusijoittaa muualla luvanvaraisesti.

PÄÄTÖKSESTÄ KUULUTTAMINEN

Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa tämän päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta. Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella luvan hakija ja ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, kaupunginhallitus ja ne viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua sekä eräät rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt (YSL 191 §). Päätöksestä perittävää maksua koskevat oikaisuvaatimukset tehdään Vaasan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Valitusosoitus on liitteenä.

KÄSITTELYMAKSU

Päätöksestä peritään 3200 €:n suuruinen käsittelymaksu. (Vaasan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 11.12.2019 hyväksymä taksa, liite 1, kohta 12f).

Rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Johan Ångerman

Ympäristötoimen johtaja

Esa Hirvijärvi

Päätös: hakijalle

Tiedoksi: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus