



MERKINTÖJEN SELITYKSET

- 16.63 Suunniteltu pinnan korkeustaso
- Harmaa viistereunakivi V220, reunakiven näkymä 80 mm
- - - Harmaa suorareunakivi R170, reunakiven näkymä 0 mm
- Asfaltti
- Harmaa betonilaatta
- 300 x 300 x 80, sileä
- riviladonta
- Seulanpääkivi
- 100-150 mm
- Noppakivi, sekaväri
- 90 x 90 x 90, ristipähakattu
- Betonikivi, "Vihernappula"
- maanpeitekasveilla
- Betonikivi, "Golfkivi"
- nurmisaumalla
- Istutettava alue
- kts. vihersuunnitelma
- ⊕ Ritiläkaivo
- Huleveden tarkastuskaivo
- ⊞ Sähköauton latauspiste

Tasokoordinaatisto: ETRS-GK22
Korkeusjärjestelmä: N2000

<p>Vaasan kaupungin tekninen virasto Kuntatekniikka Vasa stads tekniska verk Kommunteknik</p>	HYVÄKS. GODK.		
	TARK. GRANSK.		
<p>KESKUSTA</p> <p>Palokatu välillä Kirjastonkatu - Hietasaarenkatu (Flickis)</p> <p>Katusuunnitelma</p>	Vaasan Vesi Vasa Vatten		
	LIIK.SUUN. TRAFIKPLAN.		
	SUUNN. PLAN.		JK
	SUHDE SKALA		PIIR.n:o RITN.nr
	1:500		a-2164
	LIITT.PIIRR.n:o SAMMANH.MED RITN.nr		
	HYVÄKS. GODK.		

hyväksytty