

Palautuspöytä nykyinen sekä käsin suoritettava esipesu nykyinen.
Tarjoaja veloitetaan käymään paikan päällä tarkistamassa kaikki tarvittavat mitat tarjousta laatiessaan sekä selvittämään nykyisten lattiakaivojen että höyrykupujen sijainnin.

- Ulkomitat noin 2000 X 895 X 1785 mm
- DIN 10510 mukainen kontaktipituus vähintään noin 1800 mm
- Kapasiteetti oltava vähintään 150 koria tunnissa.
- Pumpullinen esipesu, ilmoitettava pumpun teho ja altaan tilavuus
- Pumpullinen esipesu/ 1. kemiallinen pesu, ilmoitettava pumpun teho ja altaan tilavuus
- Pumpullinen kemiallinen pesu, ilmoitettava pumpun teho ja altaan tilavuus
- Pumpullinen kolmoisloppuhuuhdeltu, ilmoitettava jokaisen pumpun tehot ja altaiden tilavuudet
- Vähintään kolme nopeutta valittavissa, jotka myös säädettävissä halutuksi. Yhden vakionopeuden on oltava DIN 10510 mukainen
- Nopeudet noin 95/115/150 koria 2 min kontaktiaika
- Helppokäyttöinen selkeillä kuvakkeilla ja symboleilla oleva kosketusnäyttö
- Kosketusnäytön oltava käyttäjää opastava selkeillä kuvilla ja ohjeilla, useita eri kielivaihtoehtoja.
- pesu- ja huuhtelupumput käynnistyvät, kun kori tulee alueelle ja pysähtyvät välittömästi kun kori poistuu alueelta
- energiansäästöjärjestelmä ja höyrynlauhdutin
- Loppuhuuhdeluveden kulutus ilmoitettava / kori, veden kulutus on oltava sama riippumatta koneen nopeudesta (vakioitu huuhteluveden kulutus)
- Järjestelmä, jonka ansiosta huuhteluvettä voidaan hyödyntää pesujärjestelmässä, veden määrä valittavissa
- Järjestelmä mikä valvoo, että huuhteluveden lämpötila pysyy vähintään 85°C
- Automaattiset itsepuhdistusohjelmat sekä automaattinen kalkinpoisto-ohjelma, helposti valittavissa kosketusnäytöltä. Luukkujen automaattinen puhdistusjärjestelmä sisältä pesuohjelman yhteydessä
- Monivaiheinen suodatusjärjestelmä tankeissa, joka pitää vesijärjestelmät puhtaina
- Koneen asennus nopeaa, modulaarinen rakenne ja mahdollisuus lisätä yksiköitä koneeseen jälkeinpäin. Liitännät ovat helposti saatavilla ja kytkettävissä.
- rakenne ja materiaali RST
- Korkeussäädettävät RST jalat
- tasapainotetut, kevyesti liukuvat, ergonomiset luukut
- kaikkiin irrotettaviin osiin esteetön pääsy
- koneen altaiden tyhjennys kosketusnäytöltä tai muuten helposti toimiva
- kone sileäpintainen. Tankit ovat pyöreäkulmaiset ja saumattomat. Altain pohjat kaltevia
- pesu- ja huuhteluvärit sekä suodattimet ovat helppo irrottaa ilman työkaluja.
- irrotettavat puhdistustulpat pesuvarsissa
- kone hiljainen, ääni max 65 dBA
- syöttöaukon hyötyleveys min. 550 mm ja hyötykorkeus min. 490 mm mahdollistaa tarjottimien tai muiden korkeiden astioiden pesun koneessa vaivattomasti.