



ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET
DETALJPLANEANTEKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

Lähipalvelurakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään:
 - Alueen maisemallisen arvokkaat ominaispiirteet tulee säilyttää. Tontilla jäljellä olevia, asumisen historiasta kertoavia elementtejä, kuten istutuksia ja kultureittejä, on mahdollisuksien mukaan säilytettävä.
 - Uudisrakentaminen ja mahdollinen aitaaminen tulee toteuttaa siten, että se muodon, materiaalien, varityksen ja rakentamistavan osalta noudattaa perinteisiä tapoja ja sopeutuu Lillbyn kyläalueen ilmeeseen.
 - Rakennuksissa on oltava konesaumattu peltikatto, kattamuotona harjakatto ja julkisivuverholinta puuverholiin.
 - Rakennuksilta liityviä katoksia, terasseja ja lastettuja puolitilapiirteitä saa rakentaa rakennusalan ulkopuolelle, mutta ei rakennusalan kaakkospuolelle. Edellä mainittuja tiloja ei lasketa tontin rakennusoikeuteen.
 - Kaavakartalla määritellyt rakennusoikeuden lisäksi voidaan rakennusalojen ulkopuolelle sijoittaa 3 erillisä, enintään 10 m2 suuruista piharakennusta (huimaja, leikkimökki, pyöräkatos tms.)
 - Alueelle salitusta kerrosalasta enintään 20 prosenttia voi olla myymälätilaan.
 - Paikan identiteetti tulee korostaa niin, että rakennuksen ulkopuolella ilmenee paikan nimi.
 - Maanpinnan korkeus ei saa oleellisesti muuttua.
 - Tontin pintavesien luonnonliineen imetytyminen maastoon ja alueella syntyvien hulevesien välttämisen tulee huomioida pääosin tontin sisällä.

Kvartersområde för närservicebyggnader där miljön bevaras.
 - Områdets landskapsmässigt värdefulla särdrag bör bevaras. Element som finns kvar på tomen och som vitnar om historien med boende, såsom planteringar och gångar, bör i mån av möjlighet bevaras.
 - Nybyggandet och eventuellt ingårdande bör genomföras så att det till form, material, färgsattnings och byggsättet stämmer överens med traditionella sätt och anpassas till byområdet Lillbyns framtoning.
 - Byggnaderna ska ha maskinfalsat plåttak, som takform sadeltak och som fasadbeklädnad tråd.
 - Tak, terrasser och inglasade halvvarma utrymmen i anslutning till byggnaderna får byggas utanför byggnadsytan men inte sydost om byggnadsytan. De nämnda utrymmena inberaknas inte i byggrädden på tomen.
 - Ulover den på plankartan angivna byggrädden kan utanför byggnadsytorna förläggas tre separata gårdsbyggnader på högst 10 m2 (lusthus, lekstuga, skyddstak för cyklar o.d.)
 - Av den på området tillåtna väningsytan får högst 20 procent vara butiksutrymme.
 - Platsens identitet bör framhävas på så sätt att platsens namn syns utanför byggnaden.
 - Markytans höjder får inte ändras väsentligt.
 - Naturlig absorbering av ytvattenhet på tomen i marken och fördjörning av det dagvatten som uppkommer på området bör beaktas huvudsakligen inom tomen.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kaupunginosan raja.
Stadsdelsgräns.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Kvarter-, kvartersdels- och områdesgräns.

Osa-alueen raja.
Grans för delområde.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Riktgivande gräns för område eller del av område.

33

8

ISOKYLÄNTIE

250

m 20%

I 1/2

t

p

1ap/50m2

1pp/50m2

s

oooooooooooo

⊗

—○—

⊗⊗⊗⊗⊗⊗

Kaupunginosan numero.
Stadsdelsnummer.

Korttelin numero.
Kvartersnummer.

Kadun nimi.
Namn på gata.

Rakennusoikeus kerrosalanelömetreinä.
Byggrätt i kvadratmeter väningsytan.

Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle salitusta kerrosalasta saadaan käyttää myymälätiloja varten.
Beteckning anger hur många procent av den på byggnadsytan tillåtna väningsytan som får användas för butikslokaler.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman salitun kerrosalulle.
Romersk siffra anger största tillåtna antalet vänningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därv.

Rakennusalta, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.
Rakennuksen ulkoasun tulee mukailtaa päärakennuksen toteutusta.
Byggnadsytan där ekonomibyggnad får placeras.
Byggnadens yttertbor stämmer överens med huvudbyggnadens utförande.

Pysäköimispalika.
Pysäköintialue tulee jäsentää merkitsemällä pysäköintiruudut näkyviin maahan upotettavilla kiveykseillä tai muulla vastaavalla fävällä. Aluetta ei saa asfaltoida ja pysäköinti varatun alueen pinnoittein tulee olla vettä läpäisevä.

Parkeringsplats.
Parkeringsområdet bör struktureras genom att parkeringsrutorna görs synliga med stensättning i marken eller på något annat motsvarande sätt. Området får inte asfalteras och ytan på det område som är reserverat för parkering bör släppa igenom vatten.

Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalanelömetriä kohti on rakennettava yksi autopalkka.
Beteckningen anger per hur många kvadratmeter väningsytan en bilplats skall anläggas.

Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosnelömetriä kohti on rakennettava yksi runkolukitulla ja/tai säältä suojuettu polkupyörän säilytyspalika.
Beteckningen anger, per hur många kvadrater väningsytan en cykelställning med ramläs och/eller en vaderskyddad bevaringsplats för cyklar skall byggas.

KÄSITTELYT BEHANDLINGAR

Vireilletulo / Aktuell 20.02.2020

OAS nähtävillä MRL § 63 / PDB till påseende 28.02.2020

Valmist.väikeen kuolem. MRA § 30 / Hörande i beredningsskedet 02.06.2020

Suunnittelujästö / Planeringssektion 25.08.2020

1099

1/1000

EKa/PKo

EKa

18.08.2020

Päivi Korkelaakso
Päivi Korkelaakso
kaavoitusjohtaja
planläggningsdirektör

