V A A S A .
V A S A .

# Fukthantering under byggskedet (småhus)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bygglovsbeteckning | | Datum | |
| Objektets adress | | | |
| Fukthanteringsplanen upprättad av | | | |
| Ansvarsperson för fukthanteringen | | | |

## Byggtidtabell (vecka/år)

Projektet påbörjas_____Stommen påbörjas_____Taket på_____Värmen på_____
Ibruktagande _____

**Särskilda risker för byggplatsen och för byggnaden (**blåsig strand, mångformigt tak osv.):

_____

_____

## Typiska stomkonstruktioner och andra konstruktioner i byggnaden

Källarens vägg/sockel: ☐ Betong ☐ Lättbetong ☐ Murblock ☐ _____
Bottenbjälklag: ☐ Betong ☐ Hålbjälklag ☐ Samverkansplatta ☐ Lättbetong ☐Trä ☐ _____
Mellanbjälklag: ☐ Betong ☐ Hålbjälklag ☐ Samverkansplatta ☐ Lättbetong ☐ Trä ☐ _____
Yttervägg: ☐ Betong ☐ Tegel ☐ Murblock ☐ Lättbetong ☐ Trä ☐_____
Övre bjälklag: ☐ Hålbjälklag ☐ Lättbetong ☐ Träfackverk ☐ Träbalkar ☐ _____
Fasadbeklädnad: ☐ Tegel ☐ Lättbetong ☐ Murblock ☐ Puts ☐ Trä ☐ _____
Taktäckning: ☐ Tegel ☐ Bitumentätskikt ☐ Maskinfalsad plåt ☐ Korrugerad plåt ☐ _____
Mellanväggar ☐ Tegel ☐ Betong ☐ Murblock ☐ Gipsskiva ☐ _____

## Fuktkänsliga material och byggnadsdelar samt skyddande av dem under byggskedet

| OBS! I tabellen antecknas med veckonummer den skyddstid som behövs t.ex. 42-44 | Byggnaden är väderskyddad | Separat förråd | I den byggnad som uppförs | Under presenning på ett ventilerat | Presenning | Skyddsplast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Träelement | | | | | | | |
| Fönster och dörrar | | | | | | | |
| Ullisolering | | | | | | | |
| Bruk och spackel | | | | | | | |
| Trävaror | | | | | | | |
| Gips- och träskivor | | | | | | | |
| Inredningsmaterial | | | | | | | |
| Inredning | | | | | | | |
| Bottenbjälklag | | | | | | | |
| Mellanbjälklag | | | | | | | |
| Övre bjälklag | | | | | | | |
| Ytterväggar | | | | | | | |
| Fönster- och dörröppningar | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Torkningssätt och torktid för byggnad och konstruktionsdelar (veckor)**

o Ventilation _____ o Ventilation + uppvärmning _____ o Konvektorvärmare _____

o Kondensavfuktare_____ o _____ _____

**Kritiska konstruktioner vad gäller torkning:** _____

**Konstaterande av att betongkonstruktioner eller andra konstruktioner torkat**

| Konstruktion (t.ex. betong under parkett, underlag för vattenisolering | Erfarenhetsbaserad bedömning | Med hjälp av fuktmätare | Genom borrhålsmätning | Med hjälp av fuktsensor | Med hjälp av provkroppsmätningar | Godkänd fuktnivå (esim. RH < XX %) | Konstaterande att funktnivån är på godkänd nivå | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Datum | Underskrift |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**Särskilt att beakta:** _____

**Upprättarens underskrift:** _____

**Anvisningar:** Den som upprättar fukthanteringsplanen ska vara en sakkunnig person som känner till byggobjektet och genomförandemetoden. Exempelvis kan den ansvariga arbetsledaren eller en fukthanteringskoordinator utses för uppgiften.
Fukthanteringsplanen kompletteras vid behov och förvaras på byggplatsen tillsammans med inspektionsprotokollet. Den person som ansvarar för fukthanteringen ska ha förutsättningar att övervaka byggandet.